

# Fibertherm NF60

Vite autoperforante per il fissaggio di pannelli in cementolegno BetonWood su lamiera

**Beton**  **Wood**®

**Viti autoperforanti**  
isolamenti termici ed acustici



## Descrizione **viti autoperforanti**

Le viti autoperforanti NF 60 sono specifiche per il fissaggio dei pannelli da esterno cementolegno BetonWood su lamiera. Il trattamento non ceramico ad alta resistenza alla corrosione (1.000 ore Salt Spray Test) consente una maggiore facilità di perforazione ed adesione e permette di avere delle alette più taglienti.

Le alette autosvasanti sottotesta ad alta capacità di intaglio consentono l'intaglio delle lastre più resistenti per un perfetto alloggiamento a filo della lastra.

L'esclusivo design della testa con le tre scanalature concentriche migliora l'adesione dello stucco.

La punta trapano è adatta per i materiali più resistenti e permette di velocizzare il lavoro. Tutte queste importanti innovazioni rendono possibile una posa più veloce, precisa e di miglior rifinitura, come è evidente dalle foto in questa pagina.

Le viti NF60 sono controllate e certificate durante tutto il loro processo produttivo e vengono testate per garantirne l'assoluta qualità che contraddistingue da sempre i prodotti BetonWood.

## Applicazioni

Vite autoperforante zincata NF60 con punta trapano e sottotesta autosvasante per la posa, sia in esterno che in interno, dei nostri pannelli in cementolegno BetonWood su strutture in lamiera metallica.

Le viti NF60 adatte al fissaggio di lastre MGO, cemento alleggerito e cementolegno su lamiera.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi direttamente al nostro ufficio tecnico o visitare il nostro sito [www.betonwood.com](http://www.betonwood.com)



**Beton**  **Wood**®

## Dimensioni **disponibili**

Codice prodotto	Diametro/Lunghezza mm	Confezione/imballo pz
NF60001	ø 3,5 x 25	1.000 / 16.000
NF60002	ø 3,5 x 35	1.000 / 12.000
NF60003	ø 3,5 x 45	1.000 / 8.000
NF60004	ø 3,5 x 55	1.000 / 6.000
NF60005	ø 4,2 x 70	500 / 4.000

## Certificazioni

Le viti autoperforanti NF60 sono materiali da costruzione testati e autorizzati in base alle norme europee in vigore, e sono certificati CE.



EN 14566

## È **obbligatorio**

L'utilizzo di queste viti prevede sempre di praticare una preforatura.

Diametro del foro:

$$D = 0,8 - 1,1 \times D_s$$

$D_s$  = diametro vite

### **BetonWood srl**

Via di Rimaggio, 185

I-50019 Sesto Fiorentino (FI)

T: +39 055 8953144

F: +39 055 4640609

info@betonwood.com

www.betonwood.com

Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità dall'uso, sollevando BetonWood da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio commerciale all'indirizzo:

[info@betonwood.com](mailto:info@betonwood.com)

TERMINI & CONDIZIONI DI VENDITA: scaricabili sul sito [www.betonwood.com](http://www.betonwood.com)