



Sottotetto in fibra top 4

Sottotetto isolante con pannelli in fibra di legno tipo Fibertherm® top su solaio in laterocemento

Strato	Spessore mm	Descrizione	m ² /pallet	€/m ²
Barriera antivapore Fibertherm® multi UDB	1	Membrana ermetica traspirante che evita la formazione di muffe e condensa e permette di avere un aumento dello sfasamento termico. È realizzata tramite l'unione di 3 strati rinforzati da un tessuto non-tessuto in polipropilene. Peso specifico 165 g/m ² . Dimensioni 1,5m x 50m. Superficie 75 m ²		
 Fibra di legno Fibertherm®top	80, oppure 100	Pannelli in fibra di legno naturale prodotti nel rispetto delle norme EN 13171 e EN 13986 sotto costante controllo qualità. Caratteristiche termodinamiche: densità $\delta=140$ kg/m ³ , coefficiente di conduttività termica $\lambda=0,041$ W/mK, calore specifico $c=2100$ J/kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore $\mu=3$, resistenza termica R_D (m ² ·K)/W 1,90(80), e 2,60(100), resistenza a compressione ≤ 100 , resistenza al fuoco classe E. Materiale certificato FSC® e PEFC™. Dimensioni 1200 x 400 mm.		
 Fibra di legno Fibertherm®top	80, oppure 100	Pannelli in fibra di legno naturale prodotti nel rispetto delle norme EN 13171 e EN 13986 sotto costante controllo qualità. Caratteristiche termodinamiche: densità $\delta=140$ kg/m ³ , coefficiente di conduttività termica $\lambda=0,041$ W/mK, calore specifico $c=2100$ J/kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore $\mu=3$, resistenza termica R_D (m ² ·K)/W 1,90(80), e 2,60(100), resistenza a compressione ≤ 100 , resistenza al fuoco classe E. Materiale certificato FSC® e PEFC™. Dimensioni 1200 x 400 mm.		
Barriera antivapore Fibertherm® multi UDB	1	Membrana ermetica traspirante che evita la formazione di muffe e condensa e permette di avere un aumento dello sfasamento termico. È realizzata tramite l'unione di 3 strati rinforzati da un tessuto non-tessuto in polipropilene. Peso specifico 165 g/m ² . Dimensioni 1,5m x 50m. Superficie 75 m ²		
Sottofondo esistente	-	Solaio con struttura in laterocemento o calcestruzzo armato	-	

La funzionalità del sistema è garantita da BetonWood® per le caratteristiche di tenuta all'aria, impermeabilizzazione all'acqua ed isolamento del pacchetto tecnologico. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio commerciale.